

### NOTE SUR LA VENTILATION DU LOCAL

Le local dans lequel sont installés les produits cabineo doit respecter les réglementations de ventilation. Le non-respect de ces règles exclut toute responsabilité de cabineo dans le cas où un panneau viendrait à se déformer.

### ENTRETIEN COURANT

#### PANNEAUX DE STRATIFIÉ COMPACT

L'entretien courant doit être réalisé le plus souvent possible.

1. eau chaude avec un nettoyant ménager doux appliqué à l'éponge ou à la brosse douce
2. ne pas laisser d'eau stagner : essuyer immédiatement après lavage (linge absorbant ou essuie-tout).

Pour un nettoyage régulier, ne jamais utiliser de produit récurant ou abrasif ni de produit de polissage, ni de cire, ni de nettoyant pour meubles, ni d'agent de blanchiment.

**A proscrire absolument** : produits de nettoyage contenant des bases fortes, des acides forts ou leurs sels (par exemple : anticalcaire à base d'acide formique et acide sulfamide, produits déboucheurs, acide chlorhydrique, nettoyant pour argenterie ou tuyauterie).

#### PIÈCES DE LIAISON ET D'ASSEMBLAGE

L'entretien courant doit être réalisé le plus souvent possible.

- ➔ eau chaude avec un nettoyant ménager doux appliqué à l'éponge ou à la brosse douce.
- ➔ veillez à ne pas détériorer l'anodisation ou le laquage des pièces métalliques.

#### CHARNIÈRES

Aucun entretien n'est requis pour les charnières : elles ne nécessitent pas de graissage.

### SALISSURES IMPORTANTES SUR LE COMPACT

Traces tenaces de savon, craie, crayon, rouille, café, thé, jus de fruit, sirop, feutres, traces de cigarettes, trainée de caoutchouc, rouge à lèvres, cirage, sang, urine, peinture à l'eau, ... :

1. eau chaude avec un nettoyant ménager doux appliqué à l'éponge ou à la brosse douce
2. laisser agir selon le degré de salissure
3. terminer avec un rinçage à l'eau claire additionnée d'un produit spécial pour verrerie
4. ne pas laisser d'eau stagner : essuyer immédiatement après lavage (linge absorbant ou essuie-tout).

Traces de cire, crayon gras, mastic et silicone (récents) :

1. éliminer mécaniquement les résidus.
2. attention de ne pas rayer la surface. Se servir de raclette en bois ou en plastique.
3. Le résidu s'enlève au buvard et au fer à repasser.

### TRACES DE CALCAIRE TENACES SUR LE COMPACT

1. Utiliser des produits à base d'acide dilué à 10% (acide acétique, citrique ou aminosulfonique).
2. Bien respecter les prescriptions d'utilisation du produit (fournies par le fabricant)
3. terminer avec un rinçage à l'eau claire et essuyer (linge absorbant ou essuie-tout).

### SALISSURES SPECIFIQUES

Des solvants organiques peuvent être utilisés pour retirer des traces tenaces de peintures et vernis aux solvants, encres à tampons, mais aussi de cigarettes, cire, rouge à lèvres, ou crayons (acétone, alcool à brûler, white-spirit).