

Portes coulissantes

COOLINEO

cabineo 
Le cloisonnement sanitaire responsable

➤ sur cabine ➤ sur mur

Caractéristiques techniques

Portes coulissantes en stratifié compact 10 mm antibactérien Sanitized® - noyau havane - 20 décors
Rail en aluminium anodisé avec cache monté en applique contre le profil de façade (cabine) ou sur le linteau (mur)
Chariots 4 roulettes à roulement à billes
Galet de guidage réglable, assurant également le freinage
Fournies avec 2 poignées inox fixées dos-à-dos

Options : 2 profils latéraux de raidissage – verrou à fléau

Montage facile – solution élégante et robuste



Dimensions

- ERP : passage 770 mm - cabine mini : 1820 mm
- PMR : passage 855 mm - cabine mini : 2000 mm
- PRIMEO : cabine 2 m / porte + rail 1850 mm
- INTIMEO : cabine 2,12 m / porte + rail 1990 mm



Porte coulissante montée sur cabine – raidisseurs latéraux en option



Détails sur cabine : rail solidarisé avec le profil 'PROMU' des cabines / guide de porte avec galet



Porte coulissante montée sur mur



Détail : blocage du fléau sur la tête de mur



Côté extérieur : poignée inox + voyant de verrou



Côté intérieur : poignée inox + verrou à fléau

Tél : 04 73 16 88 57

www.cabineo.com - contact@cabineo.com

cabineo une marque de la Sarl CO2D, sarl au capital de 60 000 €
RCS Clermont-Ferrand 531 272 904 – Id Gouttefavier 63590 Tours sur Meymont

