

Portes pour huisseries

panneau en fond de feuillure

cabineo 
Le cloisonnement sanitaire responsable

Caractéristiques

Portes à intégrer dans des huisseries existantes (non fournies) en bois ou en métal.

Stratifié compact épaisseur 10 mm traité antibactérien Sanitized® - Euroclasse C-s1,d0 (M2) - noyau havane - 20 décors - 7 décors bois avec plus-value (en option : compact 12,5 mm - 8 décors)

Dimensions

- 2 hauteurs standard : 2030 mm et 1860 mm
- Largeurs standard 630 / 730 / 830 et 930 mm
- Ouverture maxi 115°

Si pièce humide : hauteur recommandée 1860 mm



Paumelle aluminium



- Aluminium anodisé, axe inox
- Sur embase aluminium fournie - pour profondeur de feuillure ≥ 40 mm
- Rampe hélicoïdale - fermeture par inertie - sans ressort, sans graisse, sans entretien
- Dégondable ou indégondable (choix sur site)

Verrou coulissant aluminium



- Carter aluminium anodisé
- Pêne coulissant massif aluminium anodisé
- Bouton aluminium gainé de caoutchouc
- Montage sur la porte avec boîtier de voyant polyamide faisant prise de main
- Décondamnation par clé carré (fournie)

en option : boîtier de voyant en aluminium anodisé



Autre montage possible

Fixation en applique devant l'huisserie

- Embase spécifique en aluminium
- Ouverture à 180°

Sur demande : quincaillerie spéciale pour porte en verre

Charnière type porte en verre



- Ouverture totale à 180°
- Pour toute profondeur de feuillure à partir de 35 mm
- Sans fermeture automatique

Serrures à double béquille alu



- serrure à clé canon européen
- serrure à voyant L/O avec décondamnation par l'extérieur

- ✓ Composants exclusifs **fabriqués en France** qualité et longévité exceptionnelles
- ✓ Panneau de compact 10 mm Polyrey **fabriqué en France, traité antibactérien Sanitized®**
- ✓ Vis inox **316L/A4**, empreinte Torx, frein filet

Tél : 04 73 16 88 57

www.cabineo.com - contact@cabineo.com

cabineo une marque de la Sarl CO2D, au capital de 60000 €

RCS Clermont-Ferrand 531272904 - Gouttefavier 63590 Tours sur Meymont

