

Blocs-portes

Portes sur cornières

Caractéristiques

Portes en stratifié compact épaisseur 10 mm traité antibactérien Sanitized® - Euroclasse C-s1,d0 (M2) - noyau havane - 20 décors (*en option : compact 12,5 mm - 8 décors*) - 7 décors bois avec plus-value

• Cornières aluminium anodisé 50x30 ép. 3 mm longueur 1,97 m - à percer

Quincaillerie robuste des cabines :

- Paumelles en aluminium avec axe inox
- Verrou à pêne coulissant aluminium
- Boîtier de voyant résine faisant prise de main
en option : boîtier de voyant aluminium anodisé - meilleure prise de main

Dimensions

- Largeur sur mesure pour tableau 705 à 1120 mm
Tolérance de largeur à la pose : +/- 10 mm
- Porte hauteur 1,86 m - 2 paumelles
- Porte hauteur 1,98 m - 3 paumelles
avec boîtier de voyant résine
en option : boîtier de voyant aluminium anodisé



Paumelle aluminium



- Aluminium anodisé, axe indéformable en inox
- Rampe hélicoïdale - fermeture par inertie - sans ressort, sans graisse, sans entretien
- Dégondable ou indégondable (choix sur site)
- 1 seule version totalement polyvalente

Verrou coulissant aluminium



- Carter aluminium anodisé
- Pêne coulissant massif aluminium anodisé
- Bouton aluminium gainé de caoutchouc
- Montage sur la porte avec boîtier de voyant polyamide faisant prise de main
- Décondamnation par clé carré (fournie)
- Boîtier de voyant en polypropylène renforcé

en option : boîtier de voyant en aluminium anodisé

- ✓ Composants exclusifs **fabriqués en France** ou en **Europe** (profilés alu), qualité et longévité exceptionnelles
- ✓ Panneau de compact 10 mm Polyrey **fabriqué en France, traité antibactérien Sanitized®**
- ✓ Vis inox **316L/A4**, empreinte Torx, frein filet



Option : serrures à double béquille alu

- serrure à clé canon européen
- serrure à voyant L/O avec décondamnation par l'extérieur

Tél : 04 73 16 88 57

www.cabineo.com - contact@cabineo.com

cabineo une marque de la Sarl CO2D, au capital de 60000 €

RCS Clermont-Ferrand 531272904 - Gouttefavier 63590 Tours sur Meymont

