

Quincaillerie exclusive

- Polyvalence
 - Nombreux réglages
 - Robustesse exceptionnelle
- 🇫🇷 Fabrication française 🇫🇷

cabineo 
Le cloisonnement sanitaire responsable



Verrou coulissant aluminium



- Carter aluminium anodisé
- Pêne coulissant massif aluminium anodisé
- Bouton aluminium gainé de caoutchouc
- Montage sur la porte avec boîtier de voyant faisant office de prise de main - 2 modèles selon gamme cabine : voir ci-contre
- Décondamnation par clé carré (fournie)

Complément selon sens d'ouverture de la porte :

- Extérieur : cale de verrou 10 mm
- Intérieur : gâche massive en aluminium anodisé (ci-contre)



Dimensions : 90 x 62 x P 34 mm

Boîtier de voyant PLA



- Cabines PRIMEO, ACCESS et SCOLA 2.5
- Polypropylène renforcé
- Fait office de bouton de tirage

Dimensions : 85 x 47 x P 20 mm

Boîtier de voyant ALU



- Cabines INTIMEO et STATUO (en option sur les autres modèles)
- Aluminium anodisé
- Fait office de prise de main

Dimensions : 90 x 50 x P 20 mm

Paumelle aluminium



- Aluminium anodisé
- Axe indéformable en inox
- Rampe hélicoïdale pour une fermeture par inertie - sans ressort, sans graisse, sans entretien
- Dégondable ou indégondable (choix sur site)
- 1 seule version totalement polyvalente

Option :

- Embase NT pour fixation par devant



Dimensions : H 103 x L 53 mm

Quart-de-rond aluminium



- Aluminium massif anodisé
- Assemblage des panneaux à 90°
- Rigidité exceptionnelle : limite le nombre de pieds en façade

Dimensions : 25 x 25 x 25 mm

Équerre aluminium + cache



- Réglage sur panneau +12/-4 mm
- Réglage sur mur +9/-9 mm
- Cache clipsé indémontable

Dimensions (avec cache) : 59 x 36 x P 15 mm

Pied-vérin faible hauteur - à réglage permanent



- Polypropylène renforcé
- Faible vide au sol (65 à 95 mm)
- Réglage permanent de la hauteur (clé fournie)
- Emplacement libre : guide inox pour le perçage propre du panneau
- Versions pour compact 10 mm et 12,5 mm

Dimensions base hors tout : 109 x 80 mm

Étrier mural



- Polypropylène renforcé
- Distance au mur de fond : 10 à 40 mm
- Emplacement libre : guide inox pour le perçage propre du panneau
- Versions pour compact 10 mm et 12,5 mm

Dimensions : 71 x 50 x 71 mm

Visserie inox A4/316L



Les pièces de de quincaillerie sont fournies avec la visserie nécessaire :

- Inox A4 / 316L
- Empreinte Torx
- Frein de filet (sauf exceptions)
- Tête fraisée (sauf exceptions)

*Les pièces standard de fixation et d'assemblage des cabines cabineo sont garanties 5 ans en France métropolitaine + Corse
Cette garantie ne s'applique que dans le cadre d'un achat de cabines complètes

Tél : 04 73 16 88 57

www.cabineo.com - contact@cabineo.com

cabineo une marque de la Sarl CO2D, au capital de 60000 €
RCS Clermont-Ferrand 531272904 - 35 rue de Lagat 63120 Courpière

