

Cabines ANIMEO 10 mm

**La cabine des tout-petits**  
**Stabilité et sécurité**



## Stabilité / Sécurité Quincaillerie garantie 5 ans\*

### Caractéristiques

- Hauteur totale **1 m** +/- 15 mm
- Porte hauteur 0,94 m - **2 paumelles**
- **Sécurité** : portes vers l'extérieur / sans verrou / **anti pince-doigt** : cale de paumelle 10 mm + butée 13 mm
- **ANIMEO** - 10 mm : 20 décors

Existe en variante hauteur totale **1,30 m** :  
- **ANIMEO 1300**

#### Options (voir page 2) :



- gravure animal sur porte
- forme de porte ECUMEO

- **Stratifié compact** traité antibactérien - noyau havane - réaction au feu C-s1,d0 (M2)
- Résistance exceptionnelle à l'humidité, aux chocs, à la rayure
- Faible vide au sol : 80 mm +/- 15 mm
- Quincaillerie exclusive** robuste :
- Paumelles en aluminium / axe inox
- Stabilité : montage sur potelet aluminium avec platine inox ou sur pieds-vérin selon implantation

- ✓ Composants exclusifs **fabriqués en France** ou en **Europe** (profilés alu), qualité et longévité exceptionnelles
- ✓ Panneau de compact 10 mm Polyrey **fabriqué en France, traité antibactérien Sanitized®**
- ✓ Vis inox **316L/A4**, empreinte Torx, frein filet

**ANIMEO - h 1 m**

**ANIMEO 1300 - h 1,30 m**





Profondeur maxi  
en 1 seul panneau :  
2600 mm

Passages de porte standard  
Mini / ERP / PMR :  
590 / 770 / 855 mm

\* Les pièces standard de fixation et d'assemblage des cabines cabineo sont garanties 5 ans en France métropolitaine + Corse – voir détails sur [www.cabineo.com](http://www.cabineo.com).



# Cabine ANIMEO



**Sécurité** : porte sans verrou ouvrant vers l'extérieur. **Cale de paumelle** de 10 mm et **butée anti pince-doigt** de 13 mm.  
**Stabilité** : assurée si besoin par des **potelets** (profil aluminium 'PROMU' monté sur une **platine en inox** hauteur 500 mm).

## Étrier mural (x2)



- Polypropylène renforcé
- Distance au mur de fond : 10 à 40 mm
- Emplacement libre : guide inox pour le perçage propre du panneau

## Quart-de-rond aluminium (x2)




- Aluminium massif anodisé
- Liaison panneaux à 90°
- Rigidité exceptionnelle
- Limite le nombre de pieds en façade

## Équerre murale (x2)




- Aluminium ép 5 mm
- Cache polyamide clipsé
- Réglage +12/-4 mm



## Potelet alu

Sur platine inox  
h 500 mm



## Pied-vérin

- Polypropylène renforcé
- Faible vide au sol (65 à 95 mm)
- Réglage permanent de la hauteur
- Emplacement libre : guide inox pour le perçage propre du panneau



## Paumelle aluminium (x2)

- Aluminium anodisé, axe indéformable en inox
- Rampe hélicoïdale - fermeture par inertie - sans ressort, sans graisse, sans entretien
- Dégondable ou indégondable (choix sur site)
- 1 seule version polyvalente



## Vis inox

Inox A4/316L  
empreinte Torx  
- frein de filet

## Gravures sur porte ANIMEO



## Porte ECUMEO



## Patères LAPIN

- Inox 304L
- Épaisseur 2,5 mm
- Peinture poudre polyester



Tél : 04 73 16 88 57

[www.cabineo.com](http://www.cabineo.com) - [contact@cabineo.com](mailto:contact@cabineo.com)

**cabineo** une marque de la Sarl CO2D, au capital de 60000 €  
RCS Clermont-Ferrand 531272904 - 35 rue de Lagat 63120 Courpière

